


ABRAZADERA ASFA "L" W3 DIN 3017

media
presión



W3 MATERIALES

Cinta y Soporte	Acero inox. X6Cr17 (DIN 1.4016)(AISI-430)
Tornillo	Acero inox. AISI-430

Ø Aplicación mm	Referencia	L max.	s +0,10	h max.	a+0,3 a-0,2	b max.	valores max.* Par Nm	valores max.* Pres. bar	Envase	Embalaje
8-16	0301601-4	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
12-22	0301602-2	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
16-27	0301603-0	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
20-32	0301604-9	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301606-5	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	400
30-45	0301607-3	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
32-50	0301608-1	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
40-60	0301609-0	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
50-70	0301610-2	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
60-80	0301611-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
70-90	0301612-9	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
80-100	0301613-7	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	50
90-110	0301614-5	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
100-120	0301615-3	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
110-130	0301616-1	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
120-140	0301617-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	200
130-150	0301618-8	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
140-160	0301619-6	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del record.
Patentado mundialmente.