


# ABRAZADERA ASFA "L" W4 DIN 3017

media  
presión



## W4 MATERIALES

Cinta y Soporte	Acero inox. X5CrNi 1810 (DIN 1.4301)(AISI-304)
Tornillo	Acero inox. AISI 304 Cu

Ø Aplicación mm	Referencia	L max.	s +0,10	h max.	a+0,3 a-0,2	b max.	valores max.* Par Nm	valores max.* Pres. bar	Envase	Embalaje
8-12	0301400-0	17,5	0,6	8,4	7	11,5	1,5	40	200	800
8-16	0301401-9	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
12-22	0301402-7	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
16-27	0301403-5	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
20-32	0301404-3	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301405-1	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	400
30-45	0301406-0	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
32-50	0301407-8	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
40-60	0301408-6	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
50-70	0301409-4	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
60-80	0301410-7	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
70-90	0301411-5	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
80-100	0301412-3	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	50
90-110	0301414-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
100-120	0301415-8	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
110-130	0301416-6	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
120-140	0301417-4	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	200
130-150	0301418-2	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
140-160	0301419-0	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

\* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del record.  
Patentado mundialmente.